

NUOVA SIMONELLI · KARTA PRODUKTU

Appia Life Compact

Dwie grupy w węższej obudowie.

Wersje: S | V

Grupy: 2

Appia Life Compact to Appia Life z dwiema grupami w węższej obudowie: ma 55,4 cm szerokości, a standardowa wersja 2-grupowa 78,4 cm. To najczęściej wybierany przez naszych klientów ekspres Nuova Simonelli.

Compact należy do serii Standard rodziny Appia Life i ma jej sprawdzone rozwiązania: system SIS, bojler z izolacją Drytex, lustro pod grupą, dźwignie pary push & pull i stalową tackę. Mieści się tam, gdzie pełna wersja 2-grupowa nie wejdzie.

Do wyboru jest półautomat (S) albo wersja volumetryczna (V) z programowanymi dawkami i automatycznym myciem. Ma jedną lancę parową i bojler 7,5 l, dlatego najlepiej sprawdza się przy umiarkowanym ruchu: w kawiarni na start, w piekarni, w bistro albo na wąskim barze.



W standardzie

SIS

Soft Infusion System: łagodna preinfuzja wyrównuje błędy ubijania i ogranicza kanałowanie.

Izolacja Drytex

Izolowany bojler zużywa o 13% mniej energii niż w Appii II.

20% mniejszy wpływ na środowisko

Nowy układ cieplny, nowe materiały i dopracowana mechanika. Wynik potwierdza analiza LCA.

Lustro pod grupą

Barista widzi wypływ kawy i czystość kolby bez schylania się.

Podgrzewacz w linii z górą

Półka na filiżanki zrównana z górą maszyny. Łatwiej sięgnąć, szybsza praca.

Dźwignie pary push & pull

Proste dźwignie pary i regulowane stalowe dysze.

Łatwy serwis

Nowe mocowanie dysz, otwierany bok i przeprojektowane grupy skracają serwis.

Automatyczne mycie **TYLKO V**

Program mycia grup w wersji volumetrycznej.

Jedna lanca parowa

Compact ma jedną lancę parową, większe wersje 2-grupowe dwie.

Na zamówienie

Easycream **TYLKO V**

Automatyczne spienianie mleka. W Compact jako opcja tylko w wersji volumetrycznej.

Grupy podwyższone

Wyższe grupy pod kubki na wynos.

Elektryczny podgrzewacz

Włączany podgrzewacz filiżanek.

Economizer

Regulacja temperatury gorącej wody z dozownika.

Telemetry **TYLKO V**

Zdalny podgląd pracy maszyny.

Kolory White Pearl i Heart Red

Poza wersją czarną dostępna w bieli i czerwieni z chromowanym profilem.

Dane techniczne

2 GRUPY (COMPACT)

Wersje	S, V
Szerokość (cm)	55,4
Głębokość (cm)	54,5
Wysokość (cm)	49,8
Waga netto / brutto (kg)	42,5 / 52,5
Bojler (l)	7,5
Lance parowe	1
Moc maks. (W)	2900
Zasilanie	220-240 V 50/60 Hz lub 110-120 V 60 Hz

Wersja półautomatyczna (S) i volumetryczna (V) mają te same wymiary i parametry.

Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz (moc 2900 W) albo 110-120 V, 60 Hz (moc 1400 W). Otwór na przewody w blacie: 210 mm od lewego boku i 230 mm od przodu maszyny.