

NUOVA SIMONELLI · KARTA PRODUKTU

Appia Life

Prosta i nowoczesna.

Wersje: Standard | Timer

Grupy: 1 | 2 | 3

Appia Life powstała na bazie sukcesu Appii. Jest wydajna i niezawodna, a pracują na niej tysiące baristów na całym świecie.

To ekspres dla tych, którzy chcą prostej i pewnej maszyny. Sprawdza się w dużych firmach, sieciach kawiarni i wszędzie tam, gdzie trzeba przygotować dużo dobrej kawy.

Wygodniejsza dla baristy i prostsza w serwisie niż poprzednia Appia. Zużywa mniej energii i ma mniejszy wpływ na środowisko. Wersja Timer ma wyświetlacz z czasem ekstrakcji.



W standardzie

SIS

Soft Infusion System: łagodna preinfuzja wyrównuje błędy ubijania i ogranicza kanałowanie.

Izolacja Drytex

Izolowany boiler zużywa o 13% mniej energii niż w Appii II.

20% mniejszy wpływ na środowisko

Nowy układ cieplny, nowe materiały i dopracowana mechanika. Wynik potwierdza analiza LCA.

Lustro pod grupą

Barista widzi wypływ kawy i czystość kolby bez schylania się.

Podgrzewacz w linii z górą

Półka na filiżanki zrównana z górą maszyny. Łatwiej sięgnąć, szybsza praca.

Dźwignie pary push & pull

Proste dźwignie pary i regulowane stalowe dysze.

Łatwy serwis

Nowe mocowanie dysz, otwierany bok i przeprojektowane grupy skracają serwis.

Automatyczne mycie

V I TIMER

Program mycia grup w wersjach volumetrycznych.

Wyświetlacz TFT z timerem

TYLKO TIMER

Czas ekstrakcji, programowanie dawek, harmonogram mycia, liczniki i jasność przycisków.

Na zamówienie

Easycream

V I TIMER

Automatyczne spienianie mleka krowiego i roślinnego. Izolowana dysza jest bezpieczna i higieniczna.

Grupy podwyższone

Wyższe grupy pod kubki na wynos. W wersji 1-grupowej w standardzie.

Elektryczny podgrzewacz

Włączany podgrzewacz filiżanek.

Economizer

Regulacja temperatury gorącej wody z dozownika.

Reling

Reling na górze maszyny w wersjach 2 i 3 grupowych.

Telemetria

V I TIMER

Zdalny podgląd pracy maszyny z urządzenia mobilnego.

Kolory White Pearl i Heart Red

Poza wersją z czarnymi bokami Appia Life jest dostępna w bieli i czerwieni z chromowanym profilem.

Dane techniczne

	1 GRUPA	2 GRUPY	3 GRUPY
Wersje	S, V	S, V, Timer	S, V, Timer
Szerokość (cm)	40,4	78,4	101,4
Głębokość (cm)	54,5	54,4	54,4
Wysokość (cm)	49,8	50	50
Waga netto / brutto (kg)	32,5 / 41	54 / 66	72 / 85
Bojler (l)	5	11	15
Moc maks. (W)	1900	3150	5200
Zasilanie	220-240 V lub 110-120 V	220-240 V lub 380-415 V 3N	220-240 V lub 380-415 V 3N

Standard: półautomat (S) lub volumetryczna (V), 1, 2 i 3 grupy. Timer: tylko V, 2 i 3 grupy. Wersja Compact ma osobną stronę.

Zasilanie: 1 grupa: 220-240 V (przy 110-120 V moc 1400 W). 2 i 3 grupy: 220-240 V lub 380-415 V 3N.