

NUOVA SIMONELLI · KARTA PRODUKTU

# Appia Life XT

Jeszcze bardziej zaawansowana.

Grupy: 2 | 3

XT zamyka rodzinę Appia Life. To wersja volumetryczna na 2 lub 3 grupy, z 5 przyciskami dawek na każdej grupie.

Wydajność jest taka sama jak w Appia Life 2 i 3 grupy. Zmieniła się forma i detale, które poprawiają wynik w filiżance: wyświetlacz TFT, czujniki ciśnienia, oświetlenie LED i telemetria.

Na wyświetlaczu barista programuje dawki dla każdej grupy, planuje mycie, sprawdza liczniki i ciśnienie w bojlerze. Do tego wszystko, co daje Appia Life: SIS, izolowany bojler i prosta obsługa.



## W standardzie

### Wyświetlacz TFT

Dawki, czas ekstrakcji, mycie, liczniki i ustawienia na jednym ekranie.

### Czujniki ciśnienia

Odczyt ciśnienia w bojlerze na wyświetlaczu.

### PID

Elektroniczna kontrola temperatury bojlera.

### Oświetlenie LED

Światło nad grupami i tacką.

### 5 dawek na grupę

Dozowanie volumetryczne: ta sama porcja przy dużym ruchu.

### SIS

Soft Infusion System: łagodna preinfuzja wyrównuje błędy ubijania i ogranicza kanałowanie.

### Izolacja Drytex

Izolowany bojler zużywa o 13% mniej energii niż w Appii II.

### Lustro pod grupą

Barista widzi wypływ kawy i czystość kolby bez schylania się.

### Automatyczne mycie

Program mycia grup z alarmem przypominającym.

## Na zamówienie

### Easycream

Automatyczne spienianie mleka krowiego i roślinnego, do 4 ustawień pod różne napoje.

### Lanca cool touch

Lanca parowa chłodna w dotyku.

### Grupy podwyższone

Wyższe grupy pod kubki na wynos.

### Elektryczny podgrzewacz

Włączany podgrzewacz filiżanek.

### Telemetria

Zdalny podgląd pracy maszyny.

### Economizer i reling

Regulacja temperatury gorącej wody i reling na górze maszyny.

### Kolory White Pearl i Heart Red

Poza wersją czarną dostępna w bieli i czerwieni z chromowanym profilem.

## Dane techniczne

|                          | 2 GRUPY                    | 3 GRUPY                    |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Szerokość (cm)           | 78,4                       | 101,4                      |
| Głębokość (cm)           | 54,4                       | 54,4                       |
| Wysokość (cm)            | 50                         | 50                         |
| Waga netto / brutto (kg) | 54 / 66                    | 72 / 85                    |
| Bojler (l)               | 11                         | 15                         |
| Moc maks. (W)            | 3150                       | 5200                       |
| Zasilanie                | 220-240 V lub 380-415 V 3N | 220-240 V lub 380-415 V 3N |

Wersja volumetryczna, 2 lub 3 grupy.

**Zasilanie:** 2 i 3 grupy: 220-240 V 50/60 Hz lub 380-415 V 3N.