

NUOVA SIMONELLI · KARTA PRODUKTU

Nuova Aurelia

Nowe stanowisko na każdy napój.

Wersje: MP | V | V XT | S | S XT

Grupy: 2 | 3 | 4

Nuova Aurelia daje płynną pracę za barem dzięki szybko reagującej technice i powtarzalną jakość w filiżance. Zadowoleni bariści, zadowoleni goście, większa wydajność.

To jedno stanowisko na wiele napojów. Różne ekstrakcje kawy, spienianie mleka krowiego i roślinnego oraz automatyczna współpraca maszyny z młynkiem. Dla sieci kawowych i niekawowych, palarni, restauracji i hoteli.

Nuova po włosku znaczy „nowa”. To słowo od zawsze oznacza w Nuova Simonelli szukanie nowych rozwiązań. Celem było zbudowanie maszyny jak najbardziej inteligentnej i jak najprostszej w obsłudze.



W standardzie

E-Steam z pokrętleń elektronicznym

Elektroniczne sterowanie parą zamiast dźwigni. Pokrętko z aluminium obracasz albo wciskasz.

SIS

Soft Infusion System: pełny aromat, gęsta i trwała crema, wyrównanie błędów ubijania.

Izolowane bojler

Specjalna izolacja ogranicza straty ciepła i zużycie energii.

Wysuwana tacka

Nowa tacka ociekowa wysuwana do przodu.

3 dawki gorącej wody

Trzy zaprogramowane porcje gorącej wody i economizer.

Automatyczne mycie

Program mycia grup w każdej wersji.

Ekran dotykowy 2,8"

XT I MP

Ustawienia, przepisy mleka i temperatura grup na jednym ekranie.

PID i cyfrowa kontrola ciśnienia

XT I MP

Elektroniczna kontrola temperatury i ciśnienia.

Technologia MP

TYLKO MP

Osobny mały bojler dla każdej grupy. Grzeje tylko potrzebną wodę, temperaturę każdej grupy ustawiasz na ekranie.

Pulse Jet i Autopurge

TYLKO MP

Pulse Jet steruje przepływem wody przy ekstrakcji, Autopurge płucze grupę po wyjęciu kolby.

Na zamówienie

E-Milk

C-Automation

V XT I MP

Wyświetlacz na pokrętle

Z E-MILK

Lanca z podwójną ścianką

Oświetlenie LED

Autopurge

XT

Grupy niskie lub podwyższone

Wyłączanie grup i harmonogram

Kolory i personalizacja

Dane techniczne

	2 GR. S / V / XT	2 GR. MP	3 GR. S / V / XT	3 GR. MP	4 GR. V XT
Szerokość (cm)	82	82	103	103	114,7
Głębokość (cm)	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2
Wysokość (cm)	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
Waga netto / brutto (kg)	78 / 84	78 / 84	92 / 102	92 / 102	103 / 125
Bojler pary (l)	10	8	15	8	20
Bojler kawy (MP) (l)	–	0,14	–	0,14	–
Moc maks. (W)	4700	6000	5200	7400	5000 / 6000
Zasilanie	220-240 V lub 380-415 V	220-240 V lub 380-415 V	220-240 V lub 380-415 V	220-240 V lub 380-415 V	208-240 V 60 Hz lub 380-415 V

Wersje S i V (także XT) oraz MP, 2 i 3 grupy. 4 grupy tylko V XT.

Zasilanie: 2 i 3 grupy: 220-240 V lub 380-415 V, 50-60 Hz. 4 grupy: 208-240 V 60 Hz lub 380-415 V 50-60 Hz.